





AUMARK E 2.9 TON

Marca		SUSPENSIÓN	
Modelo	BJ493ZLQ3	Delantera	Hojas de resorte en eje rígido / Barra estabilizadora / 3
Tipo	Diesel, turbointercooler	Posterior	Hojas de resorte doble / Barra estabilizadora / 5+2
Cilindrada (CC)	2771		
Potencia máxima (Hp/rpm)	110/3200	EJE FRONTAL	
Torque máximo (Nm/rpm)	280/1700 - 2000	Tipo	Eje rígido
Control de emisiones	Euro III	Carga nominal (Kg)	2400
Sistema de inyección	Common Rail/Bosch		
		EJE POSTERIOR	
TRANSMISIÓN		Tipo	Banjo, tipo flotante
Marca	WLY	Carga nominal (kg)	3000
Modelo	5G32		
No. de marchas	F5/R1	DIRECCIÓN	
Relaciones	1:5.595 2:2.848 3:1.691 4:1 5:0.794 R:5.347	Tipo	Hidráulica - bolas recirculantes
Relación final de transmisión	5.714		
Tracción	4x2 llanta simple posterior	LLANTAS	
		Medidas	205 / 75R17.5
EMBRAGUE		Cantidad	4+1
Tipo	Monodisco seco, reforzado marca VALEO		
		TANQUE DE COMBUSTIBLE	
FRENOS		Capacidad (gl)/mater	rial 21 gl / aluminio
Freno de servicio	Servo hidráulicos		
Freno de parqueo	Zapata al cardan	SISTEMA ELÉCTRIC	CO
Freno auxiliar	Ahogador al escape accionado eléctricamente	Voltaje nominal	12V
		No. baterías	1

Especificaciones baterías	120AH		
CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO			
Calefacción	Si		
Aire acondicionado	Si		
Radio USB+SD	Si		
Vidrios eléctricos	Si		
Bloqueo central	Si		
Barra estabilizadora delantera	Si		
Barra estabilizadora posterior	Si		

